

Hà Nam, ngày **28** tháng 6 năm 2024

### QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng tuyến đường gom phía Nam Quốc lộ 38 đoạn từ nút giao Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý đến nút giao với đường N2 (riêng đoạn qua Cụm Công nghiệp Lê Hồ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như vỉa hè, thoát nước, cây xanh cách ly...)

### GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường, cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Biên bản họp hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng tuyến đường gom phía Nam Quốc lộ 38 đoạn từ nút giao Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý đến nút giao với đường N2 (riêng đoạn qua Cụm Công nghiệp Lê Hồ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như vỉa hè, thoát nước, cây xanh cách ly...) ngày 20 tháng 6 năm 2024;

Xét đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng tuyến đường gom phía Nam Quốc lộ 38 đoạn từ nút giao Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý đến nút giao với đường N2

(riêng đoạn qua Cụm Công nghiệp Lê Hò hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như vỉa hè, thoát nước, cây xanh cách ly...) thực hiện tại xã Nhật Tựu, xã Đại Cường và xã Lê Hò của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam tại văn bản số 872/BQLDA-DA1 ngày 26 tháng 6 năm 2024 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tại văn bản số 77/CCMT-TĐ ngày 28 tháng 6 năm 2024.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng tuyến đường gom phía Nam Quốc lộ 38 đoạn từ nút giao Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý đến nút giao với đường N2 (riêng đoạn qua Cụm Công nghiệp Lê Hò hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như vỉa hè, thoát nước, cây xanh cách ly...) (sau đây gọi là dự án) của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam (sau đây gọi là chủ dự án) tại xã Nhật Tựu, xã Đại Cường và xã Lê Hò với các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Noi nhận:**

- Bộ TN&MT (để b/cáo);
- UBND tỉnh (để b/cáo);
- UBND huyện Kim Bảng;
- Trung tâm TT, DL và PTQĐ (đăng Web);
- UBND các xã: Nhật Tựu, Lê Hò, Đại Cường;
- Chủ dự án;
- Lưu: VT, MT, HS.



**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Chí Thông**

**CÁC NỘI DUNG YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN**

Xây dựng tuyến đường gom phía Nam Quốc lộ 38 đoạn từ nút giao Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý đến nút giao với đường N2 (riêng đoạn qua Cụm Công nghiệp Lê Hò hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như vỉa hè, thoát nước, cây xanh cách ly...)

(Kèm theo Quyết định số 159/QĐ-STN&MT ngày 28 tháng 6 năm 2024  
của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam)

## 1. Thông tin về dự án

### 1.1. Thông tin chung về dự án

- Tên dự án: Xây dựng tuyến đường gom phía Nam Quốc lộ 38 đoạn từ nút giao Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý đến nút giao với đường N2 (riêng đoạn qua Cụm Công nghiệp Lê Hò hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như vỉa hè, thoát nước, cây xanh cách ly...).

- Địa điểm thực hiện dự án: tại xã Đại Cương, xã Nhật Tựu, xã Lê Hò, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

- Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam.

- Địa chỉ liên hệ: Đường Mạc Đĩnh Chi, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

### 1.2. Phạm vi, quy mô của dự án

#### \* Phạm vi của dự án:

- Dự án Xây dựng tuyến đường gom phía Nam Quốc lộ 38 đoạn từ nút giao Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý đến nút giao với đường N2 (riêng đoạn qua Cụm Công nghiệp Lê Hò hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như vỉa hè, thoát nước, cây xanh cách ly...) nằm trên địa bàn các xã: Đại Cương, Nhật Tựu, Lê Hò, huyện Kim Bảng có tổng chiều dài khoảng 3,27km, cụ thể:

- Tổng diện tích thực hiện dự án khoảng 108.000m<sup>2</sup>. Trong đó đất ở 661m<sup>2</sup>, đất trồng lúa 13.000m<sup>2</sup>, đất giao thông 58.000m<sup>2</sup>, đất kênh mương 34.252m<sup>2</sup>, đất giáo dục 2.087m<sup>2</sup>.

#### \* Quy mô của dự án:

- Dự án có chiều dài khoảng 3,27km.

+ Điểm đầu: Km87+518,57/QL38 - Nút giao Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý thuộc địa phận xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

+ Điểm cuối: Khoảng Km90+789/QL38 – Nút giao với đường N2, thuộc địa phận xã Lê Hò, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

#### - Quy mô cấp đường:

+ Đoạn 1: Đoạn từ nút giao với QL.1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý đến hết KCN Đồng Văn IV (Km87+518,57 – Km89+300), chiều dài 1,781km, dài từ xây dựng mới với chiều rộng mặt cắt từ 18m đến 20,5m (gồm: dài phân cách bên với QL38 = 1,5-5m; lòng đường = 10,5m; vỉa hè bên trái = 2,5-5,0m).

+ Đoạn 2: Đoạn tuyến đi qua khu đầu giá xã Đại Cương (Km89+300 –

*Km89+660), chiều dài 0,36km, đầu tư mở rộng từ tuyến đường hiện có thuộc Khu đấu giá Đại Cương có chiều rộng mặt cắt từ 17,5m đến 20,5m, gồm: dài phân cách bên với QL38 = 1,5-5m; mở rộng lòng đường từ 7m thành 10,5m ; vỉa hè 5,0m (*tận dụng vỉa hè Khu đấu giá xã Đại Cương đã xây dựng*).*

+ Đoạn 3: Đoạn tuyến từ sau khu đấu giá Đại Cương đến nút giao với đường D3 (*Km89+660 - Km90+045*), chiều dài 0,385km, đầu tư xây dựng mới với chiều rộng mặt cắt 21,5m, gồm: dài phân cách bên với QL38 = 5m; lòng đường gom = 10,5m; vỉa hè 6,0m.

+ Đoạn 4: Đoạn tuyến đi trùng đường gom dọc QL38 đoạn phía Bắc Cụm công nghiệp Lê Hò (*Km90+045 đến Km90+789*), chiều dài 0,744km, trong phạm vi dự án chỉ xây dựng vỉa hè bên trái = 6,0m, dài phân cách bên với QL38 = 5,0m (*mặt đường 10,5m được đầu tư hoàn thiện thuộc phạm vi “dự án tuyến đường gom QL38 phía Bắc cụm công nghiệp Lê Hò” đang triển khai thi công xây dựng*).

- Đầu tư hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến: hệ thống thoát nước (*bao gồm cả hoàn trả hệ thống kênh mương*), cây xanh, điện chiếu sáng và hệ thống an toàn giao thông.

- Dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông, đường cấp V đồng bằng, vận tốc thiết kế 50km/h.

### **1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư**

#### **- Hạng mục công trình chính:**

+ Hạng mục đường giao thông (*bao gồm vượt nối với 03 đường dân sinh hiện trạng; không bao gồm xây dựng nút giao giữa QL38 với đường D3 và đường N2 thuộc quy hoạch chung đô thị Kim Bảng*).

+ Hạng mục thoát nước (*bao gồm cả hoàn trả kênh mương*).

+ Hạng mục an toàn giao thông.

+ Hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng.

- Các hạng mục công trình phụ trợ: 01 lán trại của công nhân, 01 khu vực tập kết nguyên, nhiên vật liệu phục vụ thi công xây dựng; 01 trạm rửa xe và 01 bể xử lý nước thải rửa xe khu vực ra/vào dự án được bố trí tại điểm đầu tuyến dự án (*phía gần nút giao với Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý*); 01 kho chứa chất thải nguy hại; 01 bãi đổ đất hữu cơ, đất đào không thích hợp.

#### **- Các hoạt động của dự án:**

+ Giai đoạn thi công: Hoạt động giải phóng mặt bằng và phát quang thực vật; hoạt động của máy móc, thiết bị thi công xây dựng; hoạt động vận chuyển đất hữu cơ bóc tách, đất đào không thích hợp, chất thải rắn xây dựng, vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ quá trình xây dựng; hoạt động thi công các hạng mục công trình của dự án; hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng.

+ Giai đoạn hoạt động: Hoạt động của các phương tiện giao thông trên tuyến; hoạt động bảo trì, duy tu tuyến đường.

#### **1.4. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường**

Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích khoảng 13.000m<sup>2</sup>.

#### **2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường**

##### **2.1. Giai đoạn thi công xây dựng**

\* Các hoạt động chủ yếu phát sinh chất thải gồm:

- Hoạt động giải phóng mặt bằng và phát quan thực vật, gồm phát quang thảm thực vật, phá dỡ nhà cửa, trường học, mặt đường cũ, cống thoát nước và di chuyển tuyến đường điện trung thế 22kV và trạm biến áp để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng.

- Hoạt động của máy móc, thiết bị thi công xây dựng.

- Hoạt động vận chuyển đất hữu cơ bóc tách, đất đào không thích hợp; chất thải rắn xây dựng; vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ quá trình xây dựng.

- Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án.

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng.

\* Chất thải bao gồm:

- Bụi và khí thải ( $SO_2$ ,  $CO$ ,  $NO_2$ ,  $VOC$ ...) phát sinh từ quá trình: phá dỡ, di chuyển các công trình trong giai đoạn giải phóng mặt bằng; đào, đắp nền đường; hoạt động của máy móc thiết bị thi công, hoạt động vận chuyển chất thải, nguyên vật liệu thi công xây dựng; hoạt động thi công các hạng mục như hàn kết cấu kim loại sơn vạch kẻ đường, trải bê tông nhựa

- Nước thải gồm: Nước thải sinh hoạt của công nhân, nước thải thi công, nước mưa chảy tràn.

- Chất thải rắn thông thường: Chất thải phát quang thực vật; rác thải sinh hoạt của công nhân; chất thải rắn xây dựng; bùn, đất hữu cơ không thích hợp từ dự án; chất thải rắn từ quá trình phá dỡ nhà cửa hiện trạng, trường học, công cũ và dỡ bỏ lán trại giai đoạn thi công xây dựng.

- Chất thải nguy hại.

\* Các tác động không liên quan đến chất thải:

- Tiếng ồn, độ rung.
- Tác động của việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.
- Tác động đến hệ thống đường điện trung áp, trạm biến áp, hệ thống cấp nước sạch.
- Tác động đến hệ thống kênh mương thủy lợi.
- Tác động đến hoạt động giao thông đi lại của người dân, doanh nghiệp khu công nghiệp Đồng Văn IV...

##### **2.2. Giai đoạn hoạt động**

- Các hoạt động chủ yếu phát sinh chất thải:

- + Hoạt động của các phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến đường.

+ Hoạt động bảo trì, duy tu tuyến đường.

- *Chất thải phát sinh bao gồm:*

+ Nước mưa chảy tràn.

+ Bụi và khí thải ( $SO_2$ ,  $CO$ ,  $NO_2$ ,  $VOC\dots$ ) phát sinh từ hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông.

+ Chất thải rắn thông thường từ hoạt động vận hành, duy tu, bảo dưỡng đường.

- *Tác động không liên quan đến chất thải:* Tiếng ồn, độ rung do các phương tiện lưu thông trên tuyến đường.

### **3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án đầu tư**

#### **3.1. Nước thải, khí thải**

##### **3.1.1. Giai đoạn thi công, xây dựng**

- *Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất nước thải*

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình hoạt động của công nhân xây dựng trên công trường với lưu lượng khoảng  $0,9\text{ m}^3/\text{ngày}$  (trong đó, nước thải nhà vệ sinh khoảng  $0,54\text{ m}^3/\text{ngày}$  và nước thải xám là  $0,36\text{ m}^3/\text{ngày}$ ). Thành phần ô nhiễm chính: TSS,  $BOD_5$ , COD,  $NH_4^+$ , tổng N, tổng P, dầu mỡ động thực vật, tổng Coliform.

+ Nước thải thi công bao gồm nước thải từ hoạt động rửa xe, vệ sinh máy móc, thiết bị với tổng lưu lượng khoảng  $3,57\text{ m}^3/\text{ngày}$  (trong đó nước thải rửa xe khoảng  $2,16\text{ m}^3/\text{ngày}$ , nước thải vệ sinh máy móc, thiết bị khoảng  $1,41\text{ m}^3/\text{ngày}$ ). Thành phần: Chất rắn lơ lửng, tổng dầu mỡ khoáng...

+ Nước mưa chảy tràn: Lưu lượng phát sinh khoảng  $1,38\text{ m}^3/\text{s}$ . Thành phần chủ yếu chứa bùn đất, cát.

- *Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi và khí thải:* Bụi, khí thải từ hoạt động đào, đắp, bốc xúc, vận chuyển đất không thích hợp đi đổ thải, từ hoạt động của các phương tiện vận tải, máy móc thiết bị thi công do tiêu thụ nhiên liệu (dầu DO); hoạt động hàn kết cấu kim loại; hoạt động tưới nhựa đường bám dính, trải bê tông nhựa; hoạt động sơn vạch kẻ đường. Thành phần chủ yếu là bụi,  $SO_2$ ,  $NO_x$ ,  $CO$ ,  $VOC\dots$

##### **3.1.2. Giai đoạn hoạt động**

- *Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất nước thải:* Lưu lượng nước mưa chảy tràn trên toàn bộ tuyến đường phát sinh khoảng  $2,15\text{ m}^3/\text{s}$ . Thành phần chủ yếu chứa bùn đất, cát.

- *Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi và khí thải:* Bụi, khí thải, tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các phương tiện lưu thông trên tuyến đường.

#### **3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại**

##### **3.2.1. Giai đoạn thi công xây dựng**

- *Chất thải rắn thông thường:*

+ Khối lượng thực bì từ phát quang thảm thực vật ước tính khoảng 24,15 tấn.

+ Khối lượng đất hữu cơ bóc tách bề mặt khu vực đất trồng lúa, đất đào không thích hợp trong phạm vi thực hiện dự án khoảng  $56.837,42\text{m}^3$  tương đương 56.837,42 tấn (*trong đó khối lượng đất hữu cơ tận dụng đắp dải phân cách, hố trồng cây đắp trả công, đắp đất bao K95 khoảng 23.003,28 m<sup>3</sup> tương đương 34.504,93 tấn, khối lượng vận chuyển đổ thải khoảng 33.834,14m<sup>3</sup> tương đương 50.770,28 tấn*).

+ Khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng, phá dỡ các công trình trên tuyến và trong quá trình thi công xây dựng khoảng 13.536,19 tấn (*khối lượng tháo dỡ nhà cửa hiện trạng khoảng 12.769,92 tấn, khối lượng phá dỡ đầu cống cũ khoảng 68,42 tấn, khối lượng phá dỡ cột điện, trạm biến áp và móng cột khoảng 536,85 tấn, khối lượng dỡ bỏ lán trại, bể xử lý nước thải rửa xe sau khi kết thúc quá trình thi công khoảng 3 tấn, khối lượng phát sinh trong giai đoạn thi công khoảng 158 tấn*). Thành phần các chất thải rắn gồm tarmac, cột thép, bao bì nhựa, thùng rác, bê tông, vỏ bao xi măng, đất đá, cát, gạch vỡ...

- *Chất thải rắn sinh hoạt:* Khối lượng phát sinh khoảng 4,8 kg/ngày. Thành phần: Các chất hữu cơ, giấy vụn các loại, nilon, nhựa, kim loại,...

- *Chất thải nguy hại:* Khối lượng phát sinh khoảng 725,96 kg/quá trình. Thành phần: giẻ lau dính dầu mỡ, sơn; bao bì thải (*vỏ thùng sơn, thùng sơn thải, thùng chứa dầu thải, thùng chứa nhựa đường*); nhựa đường thải; bóng đèn huỳnh quang; dầu mỡ thải; dầu m้า que hàn thải; ác quy thải; xơ bông thấm dầu; nhựa đường thải...

**3.2.2. Giai đoạn vận hành dự án:** Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động vệ sinh đường, nạo vét hệ thống cống rãnh ước tính khoảng 50 kg/tháng hoặc theo từng đợt duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng đường.

### **3.3. Tiếng ồn, độ rung**

**3.3.1. Giai đoạn thi công xây dựng:** Tiếng ồn, độ rung do các xe vận chuyển nguyên vật liệu, các máy móc và phương tiện thi công xây dựng trên công trường.

**3.3.2. Giai đoạn vận hành dự án:** Tiếng ồn, độ rung do hoạt động của các phương tiện lưu thông trên tuyến đường trong quá trình hoạt động.

### **3.4. Các tác động khác**

- Các rủi ro sự cố trong giai đoạn thi công và hoạt động của dự án như: Sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông, sự cố cháy nổ,...

- Tác động đến hệ thống tiêu, thoát nước khu vực: Tuyến đường cắt qua kênh tưới I3-2-3, I3-2-1C, kênh tiêu A3-2-9 và các kênh mương nội đồng khác phục vụ tưới, tiêu cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và khu dân cư xung quanh khu vực dự án.

- Tác động đến hạ tầng giao thông và hoạt động giao thông của khu vực: Tăng mật độ giao thông và tăng rủi ro về an toàn giao thông trong quá trình thi công xây dựng khi lưu lượng xe tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 38 và Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý tương đối lớn.

- Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội khu vực như tác động: Nhà nước thu hồi đất ở, đất sản xuất, tác động đến môi trường, đời sống sinh hoạt của người dân khu vực dự án...

#### **4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư**

##### **4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải:**

###### *4.1.1. Trong giai đoạn thi công, xây dựng*

\* *Biện pháp thu gom và xử lý nước thải:*

- Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng: Thuê 01 nhà vệ sinh di động dạng container 20 feet gồm 4 phòng, bể chứa nước thải sinh hoạt dung tích 3m<sup>3</sup>. Định kỳ thuê đơn vị đủ chức năng đến hút và đem đi xử lý với tần suất 02 lần/tuần hoặc khi đầy.

- Nước thải rửa xe, thi công xây dựng: Nước thải rửa xe, thi công → Hố ga thu gom → Bể xử lý (*chia làm 3 ngăn, có xơ bông thấm dầu*) để lắng và tách vóngh dầu → Bể chứa tái sử dụng. Bể xử lý có kích thước rộng x dài x cao = 2,0 x 6,8 x 2,2 (m); Nước thải sau xử lý được chứa trong bể chứa kích thước rộng x dài x cao = 3,0 x 2,0 x 2,0 (m) tận dụng để rửa xe, không thải ra bên ngoài môi trường (*Bố trí 01 máy bơm công suất 5.5kW/380V, lưu lượng 15l/p tại bể chứa tận dụng*). Cầu rửa xe và cụm bể xử lý được đặt tại đầu tuyến dự án, gần nút giao Quốc lộ 38 – Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý.

- Nước mưa chảy tràn:

+ Khu vực tập kết nguyên vật liệu và phế thải xây dựng được che chắn bằng bạt, tránh rửa trôi làm tắc hệ thống thoát nước; thường xuyên dọn dẹp vệ sinh mặt bằng thi công sạch sẽ hàng ngày tránh đất, đá chất bẩn rơi vãi cuốn theo nước mưa; Bố trí sẵn máy bơm và các trang thiết bị khác phục vụ thoát nước khi cần.

+ Ưu tiên thực hiện thi công hoàn trả hệ thống kênh tưới tiêu, kênh nội đồng mà tuyến đường cắt qua. Nối dài các tuyến cống hiện trạng bị ảnh hưởng trên đường Quốc lộ 38 như kênh tiêu A3-2-9, kênh tưới I3-2-1C, I3-2-3 (*theo biên bản làm việc giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam với Công ty KTCTL tỉnh Hà Nam, xí nghiệp thủy nông huyện Kim Bảng ngày 13/6/2024, trừ các vị trí nối dài cống hiện trạng thuộc phạm vi dự án Xây dựng tuyến đường gom phía Bắc Quốc lộ 38*) và hệ thống các kênh, mương nội đồng khác. Trong quá trình thi công hoàn trả phải đặt hệ thống cống tạm thời để đảm bảo tưới, tiêu nước cho khu vực dự án và xung quanh. Bố trí đầy đủ hệ thống cống hoàn trả đảm bảo hoạt động tưới, tiêu cho khu vực.

\* *Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải*

- Bố trí trạm rửa xe tại khu vực cảng vào dự án để rửa xe khi ra khỏi công trường.
- Bố trí công nhân thường xuyên thu dọn mặt bằng, có biển báo khu vực thi công, có nội quy ra vào khu vực thi công.
- Bố trí công nhân quét dọn trên tuyến đường QL38 nếu trong quá trình vận chuyển nguyên, nhiên vật liệu thi công, đất không thích hợp đi đổ thải làm rơi vãi vật liệu; phun nước giảm bụi khu vực công trường và một số tại các tuyến đường gần khu vực có hoạt động lưu thông của các phương tiện thi công, vận chuyển với tần suất 4 lần/ngày hoặc tần suất cao hơn tùy thuộc vào điều kiện thời tiết.
  - Phương tiện vận chuyển phải có bạt che phủ, không chở quá tải, không làm rơi vãi đất đá, nguyên vật liệu, chạy đúng tốc độ theo quy định.
  - Sử dụng xe vận chuyển còn niên hạn sử dụng, được kiểm tra bảo dưỡng và kiểm định định kỳ đảm bảo an toàn kỹ thuật và môi trường theo quy định, không sử dụng xe coi nói, xe hoán cải.
  - Bố trí rào tôn cao 2-2,5m tại những vị trí cần thiết như giáp khu dân cư, trường học.
- 4.1.2. Giai đoạn hoạt động**
  - \* *Biện pháp giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn:* Thường xuyên quét dọn tuyến đường và nạo vét hệ thống thoát nước mưa để đảm bảo khả năng thoát nước mưa của tuyến đường.
  - \* *Biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường không khí:* Phun nước vào ngày nắng nóng; quét dọn mặt đường, tránh hiện tượng gió cuốn theo bụi đất, cát làm giảm tầm nhìn của người tham gia giao thông.
- 4.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại**
  - 4.2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng**
    - Chất thải rắn sinh hoạt:
      - + Bố trí 02 thùng chứa, có nắp đậy, dung tích mỗi thùng là 120 lít để lưu giữ rác thải sinh hoạt của công nhân.
      - + Hợp đồng với đơn vị dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt theo quy định. Tần suất thu gom khoảng 2 ngày/lần.
    - Chất thải rắn thông thường:
      - + Toàn bộ đất hữu cơ đào tảng mặt khu vực đất trồng lúa và một phần đất hữu cơ không thích hợp được tận dụng đưa vào hố trồng cây và đắp dài phân cách, phần đất không thích hợp khoảng  $33.834,14\text{m}^3$  được vận chuyển đổ thải tại thửa số 83, tờ bản đồ số 1, khu vực xã Đồng Cửa Võng, thôn Hồng Sơn, xã Thanh Sơn (theo văn bản thỏa thuận vị trí đổ thải giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam với UBND xã Thanh Sơn ngày 17/6/2024). Trong quá trình vận chuyển đổ thải phải đảm bảo vệ sinh môi trường, không để vật liệu rơi vãi, tránh sạt lở khu vực đổ thải và phát tán ô nhiễm ra môi trường xung quanh.

+ Đất đá từ quá trình phá dỡ nhà cửa, công trình khác trong phạm vi thực hiện dự án, chất thải rắn từ hoạt động thi công xây dựng: Thực hiện tuân thủ theo Quyết định 19/2023/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Hợp đồng với đơn vị đủ chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn theo quy định của pháp luật.

+ Chất thải nguy hại: Trang bị 7 thùng chứa chất thải nguy hại có nắp đậy, được dán nhãn cảnh báo dung tích 50 lít để lưu giữ chất thải nguy hại. Chất thải nguy hại được lưu giữ tại kho dạng container đặt gần khu vực lán trại công nhân, sau đó hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định của pháp luật về quản lý CTNH.

#### *4.2.2. Giai đoạn hoạt động*

- Thường xuyên quét dọn tuyến đường và nạo vét hệ thống thoát nước.
- Khối lượng bùn thải và chất thải rắn trong quá trình dọn dẹp, tu sửa tuyến đường được đưa đi xử lý theo quy định.

### ***4.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung***

#### *4.3.1. Giai đoạn thi công, xây dựng*

- Sử dụng các thiết bị có mức gây ồn thấp. Các thiết bị thi công gây tiếng ồn lớn như máy khoan, máy đào,... không tổ chức thi công, vận chuyển nguyên vật liệu vào dự án trong khung giờ nghỉ từ 11h - 13h, 17h - 7h. Thường xuyên bảo dưỡng bộ phận giảm âm ở thiết bị.
- Sử dụng và bảo dưỡng thiết bị giảm thanh và chắn ồn; tắt những máy móc hoạt động gián đoạn nếu thấy không cần biết để giảm mức ồn tích lũy ở mức thấp nhất.
- Bảo trì thiết bị trong suốt thời gian thi công.
- Trang bị cho công nhân xây dựng các phương tiện bảo hộ lao động để chống ồn, đảm bảo sức khỏe cho công nhân.

#### *4.3.2. Giai đoạn hoạt động*

- Khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông đạt tiêu chuẩn đăng kiểm.
- Hạn chế phát sinh tiếng ồn trong khu vực trong giờ nghỉ và tối muộn.
- Tuyên truyền các hộ dân sống trong khu vực về việc giữ trật tự tại nơi sinh sống.

## **5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án đầu tư**

### ***5.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng***

- \* *Giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại*
- Giám sát khối lượng, thành phần và chủng loại phát sinh và công tác quản lý, thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải rắn.
- Tần suất: Thường xuyên.
- Quy định giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

*\* Giám sát khác*

- Vị trí giám sát: Khu vực Dự án, tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu chính, tuyến đường vận chuyển bùn, đất hữu cơ không thích hợp đi đổ thải.

- Nội dung cần giám sát: Công tác dọn dẹp mặt bằng thi công hàng ngày, công tác tưới nước giảm thiểu bụi; công tác vận chuyển nguyên vật liệu và đổ thải.

- Tần suất thực hiện: Thường xuyên.

**5.2. *Giám sát môi trường trong giai đoạn hoạt động***

*\* Giám sát chất thải rắn thông thường*

- Giám sát khối lượng và chủng loại phát sinh và các công tác quản lý, thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải rắn.

- Tần suất: Thường xuyên.

- Quy định giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

*\* Giám sát các vấn đề môi trường khác*

Kiểm tra hoạt động của các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong khu vực dự án, việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường của dự án, Các rủi ro tai nạn giao thông, sụt lún...

**6. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác**

Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung đã được nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường và những yêu cầu bắt buộc sau:

6.1. Lập kế hoạch và thực hiện phương án tổ chức thi công đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, an ninh xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành.

6.2. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, đảm bảo cấp nước, tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp xung quanh dự án trong suốt quá trình thi công xây dựng và dự án đi vào hoạt động.

6.3. Phải đảm bảo an toàn giao thông, nhất là tại các nút giao cắt giao thông (*trên tuyến đường QL38, vị trí nút giao với QL1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý...*) trong quá trình vận chuyển nguyên, nhiên vật liệu thi công xây dựng và đất không thích hợp đổ thải.

6.4. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo dưỡng đường khi xảy ra hư hại trong quá trình vận chuyển nguyên, nhiên vật liệu thi công, xây dựng và vận chuyển đất không thích hợp đi đổ thải./.